



FOCUS TIG 200 AC/DC PFC GEBRUIKSVRIENDELIJKE, HOOGWAARDIGE TIG AC/DC- EN MMA-INVERTER

Gebruiksvriendelijke, hoogwaardige TIG AC/DC- en MMA-inverter voor lassen van alle materialen, waaronder aluminium, met of zonder puls.



FOCUS TIG 200 AC/DC PFC VOOR LASSEN VAN ALLE MATERIALEN

De Focus TIG 200 AC/DC HP is een één-fase (230 V) inverterapparaat, ideaal voor lassen op locatie en in de werkplaats waar hoge prestaties vereist zijn. De machine is ook geschikt voor MMA-lassen met behulp van alle typen rutiel en standaard elektroden.

Het digitale bedieningspaneel staat garant voor uniforme instelling van parameters voor vaak terugkerend laswerk en optimale beheersing van het smeltbad. Het bedieningspaneel is voorzien van een TIG AC/DC-puls-functie.

HF/LIFTIG-ontsteking (met/zonder hoge frequent) zorgt ervoor dat de machine geschikt is voor alle bedrijfsomstandigheden.

De Focus TIG 200 AC/DC HP is uitgerust met PFC (Power Factor Correction), een elektronisch circuit dat zorgt voor maximale inzet van vermogen en een minimaal vermogensverlies dat lassen mogelijk maakt met een ong. 25% hogere lasstroom met zekeringen van slechts 16 A.

Een nieuwe technologie staat garant voor een spanningstolerantie van -40 tot +10%, waardoor lassen met een lange aansluitkabel of een generator als stroombron mogelijk wordt.

Wijzigingen voorbehouden.

STROOMBRON	TIG 200 AC/DC PFC
Stroombereik, A	5-200
Aansluitspanning *) +/-10%, V	1x230
Zekering, A	16
Inschakelduur 40 °C 100%, A/V	140/15,6
Inschakelduur 40 °C 60%, A/V	170/16,8
Inschakelduur 20 °C 100%, A	160
Inschakelduur 20 °C 60%, A	190
Open spanning, V	95
Beschermingsklasse	IP 23S
Norm	EN/IEC60974-1, EN/IEC60974-3, EN/IEC60974-10
Afmetingen (HxBxL), mm	250x180x510
Gewicht, kg	13,5

*) De machine blijft nog lassen bij -40% primaire spanning, indien de secundaire stroom wordt verlaagd.

Focus TIG 200 AC/DC PFC
- bedieningspaneel



Focus TIG 200 AC/DC PFC last in alle materialen,
waaronder aluminium



De Focus TIG 200 AC/DC HP wordt geleverd met MIGA Super Blue-wolframelektroden, met uitstekende ontstekende en herontstekende eigenschappen en geschikt voor alle soorten materiaal.

STANDAARD

- TIG Ergo 201-toorts 4 m slangenpakket
- 3 m aardkabel
- Draagband
- 16 A Schuko-stekker

OPTIONELE ACCESSOIRES

- Robuust onderstel met flessendrager (78857031)
- Regeleenheid lasstroom voor TIG-toorts
- Lastang, incl. 3 m kabel
- Focus² ADF-lashelm (81910599)



MIGATRONIC NEDERLAND BV

Bezoekadres:
Ericssonstraat 2, 5121 ML Rijen
Tel: +31 (0)161-747840
info@migatronic.nl
www.migatronic.nl